

CLASSIFICATION 類別		TIMER 定時器			
MODEL 型號		SUL181h	SYN161h	SUL181d	SYN161d
APPEARANCE 外觀					
CONTACT CAPACITY 觸點容量		AC220V 16(4)A	AC220V 16(4)A	AC230V 16A	AC230V 16A
FULL TIMING RANGE 時間範圍		24h/24小時	24h/24小時	24h/24小時	24h/24小時
CONTACT RESISTANCE 接觸電阻		$\leq 50m\Omega$	$\leq 50m\Omega$	$\leq 50m\Omega$	$\leq 50m\Omega$
INSULATION RESISTANCE 絕緣電阻		$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$
RATED VOLTAGE 額定電壓		110,230V AC	110,230V AC	230V AC	230V AC
LIFE 壽命	ELECTRICAL 電氣	10^5 times/ 10^5 次	10^5 times/ 10^5 次	10^5 times/ 10^5 次	10^5 times/ 10^5 次
	MECHANICAL 機械	10^7 times/ 10^7 次	10^7 times/ 10^7 次	10^7 times/ 10^7 次	10^7 times/ 10^7 次
AMBIENT TEMPERATURE 環境溫度		-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C
DIMENSIONS(mm) 外形尺寸					
STORAGE BATTERY (WORKING RESERVE) 儲電時間		Time 150h 150小時	Without Battery 不帶電池	Time 70h 150小時	Without battery 不帶電池
MINIMUM SETTING UNIT 最小設定單位		30Minutes 30分	30Minutes 30分	15Minutes 15分	15 Minutes 15分
SET-UP TIMES 設定次數		30 m/per time 48 times 30分/次 48次	30 m/per time 48 times 30分/次 48次	15 m/per time 96 times 15分/次 96次	15 m/per time 96 times 15分/次 96次
CONSUMED POWER 消耗功率 MAX		2.5VA		2.5VA	